

Tableau de sélection rapide : Conduits Computer Blue LTBU, répertoriés par UL et certifiés CSA



Indices de protection contre les infiltrations¹ :

Répertoriés par UL pour l'intérieur :	Types 4, 12, 13
Répertoriés par UL pour l'extérieur :	Types 3, 3R, 4
Certifiés CSA :	Types 3, 3R, 4, 12, 13
NEMA :	Types 3, 3R, 4, 12, 13
Indices IEC de protection contre les infiltrations :	IP66, IP67

Température nominale du système :

UL :	À sec : -30 à +80 °C (-22 à +176 °F)
	Huiles : -30 à +70 °C (-22 à +158 °F)
	Condition humide : -30 à +60 °C (-22 à +140 °F)
CSA :	À sec : -30 à +75 °C (-22 à +167 °F)
IEC/CE :	Général : -25 à +90 °C (-13 à +194 °F)

Références relatives au conduit flexible métallique étanche aux liquides LTBU :

Fiche technique :	TDS000009
Guide de résistance chimique :	TDS000117
UL 360	N° dossier UL : E125517
CSA C22.2, n° 56	N° dossier CSA : 72635
IEC 61386-1/-23	Déclaration de conformité de l'Union européenne : EC-012-16-101

Références relatives au raccord étanche de série 5200/5300 :

Fiches techniques :	TDS000122, TDS000120, TDS000121
Guide de résistance chimique :	TDS000081
UL 514B	N° dossier UL : E23018
CSA C22.2, n° 18	N° dossier CSA : LR-4484, LR-2884
IEC 61386-1/-23	Déclaration de conformité de l'Union européenne : EC-012-15-025

Applications types : Produit répertorié par UL et certifié CSA pour une utilisation dans des salles d'ordinateurs, des centres de données et des infrastructures informatiques. Autres couleurs disponibles en option.⁷

Conduits flexibles métalliques étanches aux liquides												Raccords										Accessoires													
Matériau du noyau : Acier galvanisé Matériau de la gaine : PVC lisse bleu ordinateur ou autres couleurs Fil de mise à la terre en cuivre : ¼ à 1 ¼ po												Raccords étanches de série 5200/5300										Raccords étanches Quick Connect de série 5200/5300-PT													
												Isolé		Non isolé			Mise à la terre	Isolé			Non isolé			Bague d'étanchéité	Serre-câbles en maille de fil	Support de conduit	Ty-Rap [®] 04								
Références relatives aux dimensions commerciales			Boîte ²		Données techniques						Type		Droit		45°		90°		Tous			Droit		45°		90°		N° pièce							
UL	CSA	ISO/BS EN	N° de pièce	Pieds	Mètres	Fil de mise à la terre UL	Plage de diamètres intérieurs (nominale)		Rayon de courbure statique min.		Stand.	Filetage	Droit		45°		90°		Suffixe ³			Droit		45°		90°		N° pièce							
Pouces	Métrique	Métrique					Pouces	mm	Pouces	mm																									
¾ po	12 mm	16 mm	LTBUS01L-C	100	30	Oui	0,484 à 0,505 (0,493)	12,3 à 12,8 (12,5)	2,0 po	51 mm	NPT ½ po	5331	5341	5351	5231	5241	5251GR	5331-PT	5341-PT	5351-PT	5231-PT	5241-PT	5251-PT	5261	WMG-LT1	P CLIP/16	TY23MX-A							
½ po	16 mm	20 mm	LTBUS02L-C	100	30	Oui	0,622 à 0,642 (0,632)	15,8 à 16,3 (16,0)	3,0 po	76 mm	NPT ½ po	5332	5342	5352	5232	5242	5252GR	5332-PT	5342-PT	5352-PT	5232-PT	5242-PT	5252-PT	5262	WMG-LT2	P CLIP/20	TY23MX-A							
¾ po	21 mm	25 mm	LTBUS03L-C	100	30	Oui	0,820 à 0,840 (0,830)	20,8 à 21,3 (21,1)	4,2 po	107 mm	NPT ¾ po	5333	5343	5353	5233	5243	5253GR	5333-PT	5343-PT	5353-PT	5233-PT	5243-PT	5253-PT	5263	WMG-LT3	P CLIP/25	TY24MX-A							
1 po	27 mm	32 mm	LTBUS04L-C	100	30	Oui	1,041 à 1,066 (1,053)	25,4 à 27,1 (26,8)	5,5 po	140 mm	NPT 1 po	5334-TB	5344	5354	5234	5244	5254GR	5334-PT	5344-PT	5354-PT	5234-PT	5244-PT	5254-PT	5264	WMG-LT4	P CLIP/32	TY24MX-A							
1 ¼ po	35 mm	40 mm	LTBUS05L-B	50	15	Oui	1,380 à 1,410 (1,395)	35,1 à 35,8 (35,5)	7,0 po	178 mm	NPT 1 ¼ po	5335	5345	5355	5235	5245	5255GR	—	—	—	—	—	—	5265	WMG-LT5	P CLIP/40	TY25MX-A							
1 ½ po	41 mm	50 mm	LTBUS06L-B	50	15	Non	1,575 à 1,600 (1,587)	40,0 à 40,6 (40,3)	4,5 po	114 mm	NPT 1 ½ po	5336	5346	5356	5236	5246	5256GR	—	—	—	—	—	—	5266	WMG-LT6	P CLIP/50	TY25MX-A							
2 po	53 mm	63 mm	LTBUS07L-B	50	15	Non	2,020 à 2,045 (2,032)	51,3 à 51,9 (51,6)	6,0 po	152 mm	NPT 2 po	5337	5347	5357	5237	5247	5257GR	—	—	—	—	—	—	5267	WMG-LT7	P CLIP/63	TY26MX-A							
2 ½ po	63 mm	70 mm	LTBUS08L-A	25	8	Non	2,480 à 2,505 (2,492)	63,0 à 63,6 (63,3)	8,0 po	203 mm	NPT 2 ½ po	5338	5348	5358	5238	5248	5258GR	—	—	—	—	—	—	5268	WMG-LT8	P CLIP/75	TY26MX-A							
3 po	78 mm	80 mm	LTBUS09L-A	25	8	Non	3,070 à 3,100 (3,085)	78,0 à 78,7 (78,4)	10,0 po	254 mm	NPT 3 po	5339	5349	5359	5239	5249	5259GR	—	—	—	—	—	—	5269	WMG-LT9	—	TY26MX-A							
4 po	103 mm	100 mm	LTBUS11L-A	25	8	Non	4,000 à 4,040 (4,020)	101,6 à 102,6 (102,1)	12,0 po	305 mm	NPT 4 po	5340	5350	5360	5240	5250	5260GR	—	—	—	—	—	—	5270	WMG-LT10	—	TYH29M							

Attention : Les tableaux de sélection rapide des systèmes T&B Liquidtight Systems^{MC} sont conçus pour aider les utilisateurs à sélectionner les composants recommandés pour leurs solutions de système de protection des câbles. L'utilisateur assume la responsabilité de la sélection finale des composants en fonction de l'application réelle, des normes et des exigences du code de l'électricité local. La présente information est mise à jour régulièrement et peut être modifiée à la discrétion de T&B et ABB.

- Remarques :
- Bague d'étanchéité requise pour atteindre les indices de protection contre les infiltrations.
 - Pour connaître les longueurs des formats en boîte, en rouleau standard et en rouleau en vrac, consulter la publication n° TDS000009.
 - Raccords de mise à la terre disponibles pour les raccords à filetage NPT. Ajouter le suffixe GR au numéro de pièce au moment de la commande, p. ex., 5333GR.
 - La recommandation du Ty-Rap[®] est fondée sur 150 % de la circonférence du conduit. La sélection finale devrait être déterminée selon le type, la longueur et l'indice de résistance à la traction requis pour l'application réelle.
 - Les conduits de ½ po et plus sont conformes aux exigences de certification CSA « Heavy Duty », lorsqu'ils sont utilisés avec des raccords étanches de série 5200/5300.
 - Les raccords étanches de série 5200/5300 de ½ po à 4 po sont conformes aux exigences de certification CSA « Heavy Duty ».
 - Approuvé pour enfouissement direct

T&B Liquidtight Systems[®]



Balayer le code QR pour obtenir plus de renseignements.

