

ABB SIGNAL

Informacja dotycząca ramek

Ramki serii Basic55

Do montażu podtynkowego oferujemy elementy standardowo w ramach serii Basic55. Do każdego elementu ABB SIGNAL (symbole: FEH.../FIM.../FAP.../FOT.../FLM.../FIR...) montowanego w ramach Basic55 należy zastosować pierścień Reflex/BASIC55 o symbolu: 2519-B55 (dopasowuje pokrywę elementu przyzywowego do ramki Basic55).

2519-B55	Adapter BASIC55 do systemu przyzywowego
2511-94-507	Ramka 1-krotna BASIC55
2512-94-507	Ramka 2-krotna BASIC55
2513-94-507	Ramka 3-krotna BASIC55
2514-94-507	Ramka 4-krotna BASIC55
2515-94-507	Ramka 5-krotna BASIC55



Montaż natynkowy

W przypadku montażu natynkowego należy zastosować obudowy natynkowe oraz odpowiednie do nich ramki z listy poniżej:

2511	Ramka 1-krotna
2512	Ramka 2-krotna
2513	Ramka 3-krotna
2511R-212	Obudowa natynkowa niska 1x
2512R-212	Obudowa natynkowa niska 2x
2513R-214	Obudowa natynkowa niska 3x



UWAGA: Przed montażem elementu w obudowie natynkowej należy usunąć tylną część puszkii aby element dotykał ściany.

Obiekty o wyższym standardzie



W przypadku obiektów o wyższym standardzie np. hotele, apartamenty, biura, itp..., możemy zaproponować pokrywy i ramki, kompatybilne z osprzętem instalacyjnym serii: future®linear, carat®, solo®, Reflex SI/SI Linear, Busch-axcent®. Do elementów systemu przyzywowego oferujemy pokrywy w kolorach: białym, srebrnym oraz antracytowym, które należy zamówić dodatkowo, z odpowiednimi ramkami. Pokrywy lampek oraz sygnalizatorów posiadają wymienne filtry w kolorach: opał oraz czerwony. Pozostałe pokrywy posiadają pola opisowe oraz możliwość oznaczenia przycisków.