01/2018

Valokaarivikasuojaus

Turvallisuutta rakennuksiin helposti asennettuna



Syksyllä uudistetussa SFS6000-standardissa suositellaan käyttämään valokaarivikasuojausta kiinteistöjen ryhmäkeskuksissa.

Täydellistä turvallisuutta

Valokaarivikasuoja suojaa valokaarien aiheuttamilta tulipaloilta. Valokaaria voi syntyä esimerkiksi virheellisissä/löysissä kytkennöissä, vahingoittuneiden kaapeleiden seurauksena, väärinkytketyistä sähkölaitteista tai jyrsijöiden aiheuttamana. Nämä ovat vikoja, joita johdonsuojakatkaisija tai vikavirtasuojakytkin eivät pysty havaitsemaan, jolloin sähköpiiriin asennettava valonkaarisuoja antaa täydellisen suojauksen sähkövikoja varten.

Valokaarisuojaa suositellaan käytettäväksi makuuhuoneissa, koulujen luokkahuoneissa, sairaaloissa, vanhainkodeissa, palovaarallisissa tiloissa ja tehtaissa.

Valokaarisuojaa suositellaan myös käytettäväksi palavasta materiaalista tehdyistä asuinrakennuksista kuten hirsimökit tai puutalot.

ABB:n uusi valokaarisuoja on itsetestaava, eikä sen testinappulaa tarvitse erikseen painaa. Itsetestaus takaa varmasti toimivan valokaarisuojauksen. Valokaarisuojan tila voidaan nähdä valokaarisuojan etupaneelista löytyvästä led-ilmaisimesta. ABB:ltä löytyy nyt myös uusi vakiokeskus jossa on valmiina valokaarisuojaus.

ABB:ltä löytyy uusi vakiokeskus, jossa on valmiina valokaarisuojaus.



01 S-ARC1-B16

Tyyppi	Snro	Kuvaus	Pakkauskoot
S-ARC1-B6	32 10899	2-napainen B-käyrä 6A	1/1
S-ARC1-B10	32 11000	2-napainen B-käyrä 10A	1/1
S-ARC1-B16	32 11008	2-napainen B-käyrä 16A	1/1
S-ARC1-C6	32 11022	2-napainen C-käyrä 6A	1/1
S-ARC1-C10	32 11032	2-napainen C-käyrä 10A	1/1
S-ARC1-C16	32 11054	2-napainen C-käyrä 16A	1/1

ABB Oy
Domestic Sales
Puh. 010 22 11

abb.fi
abb.fi/asennustuotteet