
T16 - 13...16A
Therm. Überlastrelais / Therm. Overload Relay

Vielfaches vom Nennstrom multiples of rated current	Auslösezeit tripping time	
	3 polig three pole	2 polig two pole
3 x Ie	24,5 s	20,8 s
5 x Ie	9,5 s	8,4 s
7,2 x Ie	5,4 s	4,8 s



Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)
Für Nennströme (3-polig)ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%

Tripping characteristic (from cold state)
For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%

F18

Aend.										
a	20000701659	Entst. aus:	Ausgest.: 20.09.10 CoRa	Massstab –	Sep.SL gleicher Nr. ☐	Sep.SL anderer Nr. ☐				
		Ersatz fuer:	Geprueft: 06.10.10 HaWe		Ohne sep. Stckl.: ☒	Uebern. Stelle:				
		Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format	Sprache	Bl. Nr.	Anz. Bl.	
		Zust. Stelle: STO/CLD	Freigeg.: 06.10.10 GuNi		I	A4	D	18	18	

Titel: **Auslösekennlinie**
Tripping characteristic

T16

1SA Z70 0505

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntgabe an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. ©Copyright 2010 ABB