

2CSM4450001R5601

AMTD-1

2CSM320000R1011

AMTD-1-R

2CSM274773R1011

AMTD-2

2CSM420000R1011

AMTD-2-R

2CSM261073R1011

VLM-D-1-2

2CSM110000R1011

VLM-D-1-2-R


2CSM274693R1011

FRZ-DIG

2CSM710000R1011

EMT




2CSM113000R1011











Power and productivity
for a better world™

ABB

[mm]



AMTD-1**AMTD-1-R****AMTD-2****AMTD-2-R**

VLMD-1-2**VLMD-1-2-R****FRZ-DIG****EMT**

Digital measurement instruments

Assembly and operating instructions

EN

Strumenti digitali modulari con relé

Istruzioni per il montaggio e l'uso

IT

Messgeräte mit digitaler Anzeige

Montageanleitung

D

Instruments de mesure numériques

Instructions pour le montage et l'utilisation

F

Instrumentos digitales modulares

Instrucciones de montaje

ES

Instrumentos de medição digital

Instruções de montagem

P

Ψηφιακά όργανα

Οδηγίες χρήσης

GR

Contents

1. Settings


AMTD-1 / AMTD-2	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R.....	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11

2. AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R functions

Viewing peak values	13
Min and max relay operation.....	14
Alarm enabling logic	14

3. Technical characteristics.....


15

1. Settings**AMTD-1 / AMTD-2****1****2****3****Setting the full scale**

- 1 Press and hold the button for at least 3 seconds to access the programming menu.
- 2 Press the button briefly to move on to the next item ($\text{---} = 5A$).
- 3 Press and hold the button for at least 3 seconds to select and confirm the item/parameter.

1. Adjustments and settings

AMTD-1-R / AMTD-2-R



- 1 Press and hold the button for at least 3 seconds until the display flashes.
- 2 Press the button repeatedly until the indication of the parameter to set appears.
- 3 Press and hold the button for at least 3 seconds to select the required full scale.
- 4



4 Press the button repeatedly to view the required value.


5 Press and hold the button for at least 3 seconds to confirm the value selected.

Functions available



Full scale setting [A]

- **---** = direct insertion without CT
- 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A full scale values available



Alarm tripping delay in seconds

- 1-5-10-20-30
- **/** = tripping without delay



Alarm cutout hysteresis in % of the threshold

- 5-10-20-40



Alarm output configuration

- nO/nC

1. Settings

AMTD-1-R / AMTD-2-R



Reset min and max values

- Select the number 5 to reset the values, which is subsequently confirmed by the displaying three points



Maximum alarm threshold [A]

- **---** = alarm function disabled
- CT up to 100 A, resolution 1A
- CT up to 600 A, resolution 10A



Minimum alarm threshold [A]

- **---** = alarm function disabled
- CT up to 100 A, resolution 1A
- CT up to 600 A, resolution 10A

When you select tHH or tHL:

1. the first digit on the right starts flashing
2. press repeatedly to select the required value
3. press and hold the button at least >3sec to confirm

The max selectable value of tHH is always lower than the full scale-value formerly selected.

Changing the full scale setting automatically enables the resetting of the minimum and maximum values, and when you exit from programming mode **.....** will be displayed during the time it takes to recalculate the values.

VLMD- 1-2**1**

> 3 sec.


2**3**

> 3 sec.


- 1 Press and hold the button for at least 3 seconds until the display flashes.
- 2 Press the button briefly to move on to the next item:
 - AC = alternating current;
 - CC = direct current.
- 3 Press and hold the button for at least 3 seconds to select the item required.

1. Settings

VLMD-1-2-R



- 1 Press and hold the button for at least 3 seconds until the display flashes.
- 2 Press the button repeatedly until the indication of the parameter to set appears.
- 3 Press and hold the button for at least 3 seconds to select the required full scale.



4 Press the button repeatedly to view the required value.

5 Press and hold the button for at least 3 seconds to confirm the value selected.

Functions available



Select current to use

- **DC** = direct current
- **AC** = alternating current



Alarm tripping delay in seconds

- 1-5-10-20-30
- **0** = tripping without delay



Alarm cutout hysteresis in % of the threshold

- 5-10-20-40



Alarm output configuration

- nO/nC

1. Settings

VLMD-1-2-R

r E5

Reset min and max values

- Select the number 5 to reset the values, which is subsequently confirmed by the displaying three points

t HL

Minimum alarm threshold [V]

- **---** = alarm function disabled
- $10 \div 590$ V full scale values available resolution 10 V

t HH

Maximum alarm threshold [V]

- **---** = alarm function disabled
- $10 \div 590$ V full scale values available resolution 10 V

When you select tHH or tHL:

1. the first digit on the right starts flashing
2. press repeatedly to select the required value
3. press and hold the button at least >3sec to confirm

The max selectable value of tHH is always lower than the full scale value formerly selected.

Changing the full scale setting automatically enables the resetting of the minimum and maximum values, and when you exit from programming mode **.....** will be displayed during the time it takes to recalculate the values.

EMT**1****2**

> 3 sec.

**3****4**

> 3 sec.

5


> 3 sec.

- 1** Press and hold the button for at least 3 seconds until the display flashes.
- 2** Press the button repeatedly until the indication of full of scale required appears.
- 3** Press and hold the button for at least 3 seconds to select the required full scale.
- 4** Press the button repeatedly to select the value required.
- 5** Press and hold the button for at least 3 seconds to confirm the selected value.

1. Settings

EMT


Energy reset



Select the number “5” to irreversibly reset the counter.


The time it takes to update the measurement saved in the internal memory is 15 minutes.

Select CT for indirect insertion




Values available for insertion with the CT: 60-100-250 -600-800-1000,
4 hyphens indicate a direct insertion up to 25A.

Active power visualization



1 If you briefly press on the front button, the letter P and the measurement of active power absorbed by the load in kW will appear, flashing alternately.

2 If you press the button again, or after 2 minutes of inactivity, the display returned to the fixed view of the energy counter.

2. AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R functions**Displaying and saving minimum and maximum peak values**

- 1 When you briefly press the front button, the word Lo and the minimum value measured appear alternately.
- 2 If you press the button again, the word Hi appears with the maximum value measured.
- 3 Press the button again to return to normal view.

The peak values recorded (minimum and maximum) are saved in the instrument's nonvolatile memory, and are available after any power failure. You can reset the peak values by means of the corresponding RES command in the programming menu.

When you change the value of the CT the maximum and minimum alarm threshold are automatically disabled.

2. AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R functions

Maximum and minimum relay operation

When the measurement exceeds the threshold value, the relay changes state and the alarm is tripped after a programmable delay dLY, which appears on the display alternately with the normal instantaneous measurement.

ALL [ALarm Low] indicates that the minimum threshold has been exceeded ALH [ALarm High] indicate that the maximum threshold has been exceeded Even in alarm conditions, pressing the button briefly enables you to view the minimum and maximum values.

The alarm stops when the measurement returns within the threshold including the value of the hysteresis.

Alarm enabling logic

The output from the relay is an open contact type. You can program the configuration of the relay:

n0 [normally Open] the contact is open when the relay is not energized.

nC [normally Closed] the contact is closed when the relay is not energized.

State of device	n0 (default)	Positive safety nC
Not powered		
Powered, alarm not on		
Powered, alarm on		

3. Technical characteristics

Power supply voltage	[V]	230 AC ±10%
Frequency	[Hz]	50/60
Max input signal value		
EMT	[A]	25 AC
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 AC
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	600 AC/DC
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 DC
FRZ-DIG	[Hz]	80
Full scale values available on AMTD-1 and AMTD-1-R		
	[A]	Direct insertion by means of CT .../5A 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Full scale values available on AMTD-2 and AMTD-2-R		
	[A]	Indirect insertion by means of shunt 60mV 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Transformation ratio settings available for EMT		
		60/5, 100/5, 250/5, 600/5, 800/5, 1000/5,
Measurement range		
EMT	[kWh]	0...9999 AC
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 AC
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	0...600 AC/DC
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 DC
FRZ-DIG	[Hz]	40...80
Accuracy class		
EMT		Class 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%]	0,5 ±1 digit
AMTD-2, AMTD-2-R	[%]	0,5 ±1 digit
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%]	0,5 ±1 digit
FRZ-DIG	[%]	0,5 ±1 digit

Modular digital instruments

EN

3. Technical characteristics

Memory	EEprom	
Power consumption	[VA]	4
Relay output characteristics		
Configuration of contact		N.O.
Rated voltage	[V]	230 AC
Rated load	[A]	16 AC1 - 3 AC15
Contact configuration	nO the relay closes in the event of an alarm nC the relay opens in the event of an alarm, positive safety	
Display	LED 3 digits - 4 digits for EMT	
Storage temperature	[°C]	-40...70
Working temperature	[°C]	-10...55
Degree of protection	IP20	
Modules	3	
Standards	CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21	

Default values

	VLMD-1-2-R	AMTD-1-R AMTD-2-R
Insertion	AC	---
Alarm	Disabled	Disabled
Alarm tripping delay	1 sec	1 sec
Hysteresis	10%	10%
Contact configuration	nO	nO

Indice

1. Regolazioni e settaggi

AMTD-1 / AMTD-2	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R.....	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11

2. Funzioni AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R


Visualizzazione dei valori di picco.....	13
Funzionamento relè di minima e massima.....	14
Logica attivazione allarme.....	14

3. Caratteristiche tecniche


15

1. Regolazioni e settaggi**AMTD-1 / AMTD-2****1**

> 3 sec.

**2**

15 ÷ 999

3

> 3 sec.


Impostazione del fondo scala

- 1 Tener premuto il pulsante per più di 3 secondi per entrare nel menu di programmazione.
- 2 Pressione breve tasto per passare alla voce successiva (--- = 5A).
- 3 Pressione lunga > 3 secondi per selezionare la voce/parametro e confermare il valore del parametro.


1. Regolazioni e settaggi

AMTD-1-R / AMTD-2-R

IT



- 1 Tener premuto il pulsante per 3 secondi fino a far lampeggiare il display.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante fino a che non appare l'indicazione del parametro da impostare.
- 3 Pressione lunga > 3 secondi per selezionare il fondo scala desiderato.



4 Premere ripetutamente il pulsante per visualizzare il valore desiderato.

5 Pressione lunga > 3 sec per confermare il valore scelto.

Funzioni disponibili



Impostazione del fondo scala [A]

- **---** = inserzione diretta senza TA
- 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A valori di fondo scala impostabili



Ritardo di intervento allarme in secondi

- 1-5-10-20-30
- **/** = attivazione senza ritardo



Isteresi di rientro allarme in % della soglia

- 5-10-20-40



Configurazione dell'uscita di allarme

- nO/nC

1. Regolazioni e settaggi

AMTD-1-R / AMTD-2-R



Reset dei valori minimo e massimo

- Selezionare il numero 5 per ottenere il reset dei valori, confermato successivamente dalla visualizzazione di tre punti



Soglia di allarme massimo [A]

- = funzione di allarme non attiva
- TA fino 100 A, risoluzione 1A
- TA fino 600 A, risoluzione 10A



Soglia di allarme minimo [A]

- = funzione di allarme non attiva
- TA fino 100 A, risoluzione 1A
- TA fino 600 A, risoluzione 10A


Una volta che si seleziona l'impostazione tHH o tHL

1. inizia a lampeggiare la prima cifra a destra
2. pressione breve per selezionare il valore desiderato
3. pressione >3sec per passare a cifra successiva

Il valore max di tHH che si può impostare è sempre minore rispetto al valore di fondo scala impostato precedentemente.

Cambiando la programmazione del fondo scala si attiva automaticamente il reset dei minimo e massimo, e all'uscita della programmazione sarà visualizzato durante il tempo di ricalcolo.

VLMD- 1-2



IT




- 1 Tener premuto il pulsante per più di 3 secondi fino a far lampeggiare il display.
- 2 Pressione breve tasto per passare alla voce successiva:
 - AC = corrente alternata;
 - CC = corrente continua.
- 3 Pressione lunga > 3 secondi per selezionare la voce desiderata.


1. Regolazioni e settaggi

VLMD-1-2-R

IT



- 1 Tener premuto il pulsante per 3 secondi fino a far lampeggiare il display.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante fino a che non appare l'indicazione del parametro da impostare.
- 3 Pressione lunga > 3 sec per selezionare il fondo scala desiderato.



- 4** Premere ripetutamente il pulsante per visualizzare il valore desiderato.
3 Pressione lunga > 3 sec per confermare il valore scelto.

Funzioni disponibili

ACC

Scelta della corrente di impiego

- **CC** = corrente continua
- **AC** = corrente alternata

DL4

Ritardo di intervento allarme in secondi

- 1-5-10-20-30
- **I** = attivazione senza ritardo

HSE

Isteresi di rientro allarme in % della soglia

- 5-10-20-40

Out

Configurazione dell'uscita di allarme

- nO/nC

1. Regolazioni e settaggi

VLMD-1-2-R

IT



Reset dei valori minimo e massimo

- Selezionare il numero 5 per ottenere il reset dei valori, confermato successivamente dalla visualizzazione di tre punti



Soglia di allarme minimo [V]

- = funzione di allarme non attiva
- $10 \div 590$ V valori di fondo scala impostabili, risoluzione 10 V



Soglia di allarme massimo [V]

- = funzione di allarme non attiva.
- $10 \div 590$ V valori di fondo scala impostabili, risoluzione 10 V

Una volta che si seleziona l'impostazione tHH o tHL

1. inizia a lampeggiare la prima cifra a destra
2. pressione breve per selezionare il valore desiderato
3. pressione >3sec per passare a cifra successiva

Il valore max di tHH che si può impostare è sempre minore rispetto al valore di fondo scala impostato precedentemente.

Cambiando la programmazione del fondo scala si attiva automaticamente il reset dei minimo e massimo, e all'uscita della programmazione sarà visualizzato durante il tempo di ricalcolo.

EMT**1****2**

IT

3**4****5**

> 3 sec.

- 1 Tener premuto il pulsante per 3 secondi fino a far lampeggiare il display.
- 2 Premere ripetutamente il pulsante fino a che non appare l'indicazione del fondo scala desiderato.
- 3 Pressione lunga > 3 sec per selezionare il fondo scala desiderato.
- 4 Premere ripetutamente il pulsante per scegliere il valore desiderato.
- 5 Pressione lunga > 3 secondi per confermare il valore scelto.

1. Regolazioni e settaggi

EMT


Reset energia

IT




Selezionare il numero "5" per resettare irreversibilmente il conteggio.
Il valore di misura memorizzato nelle memoria interna è aggiornato ogni 15 minuti.

Selezione TA per inserzione indiretta



Valori disponibili per la selezione TA: 60-100-250 -600-800-1000,
4 trattini indica inserzione diretta 25A.


Visualizzazione valore di potenza attiva



- 1 Premendo brevemente il pulsante frontale compariranno, lampeggiando alternativamente, la lettera P e la misura di potenza attiva assorbita dal carico espressa in kW.
- 2 Premendo nuovamente, o dopo 2 minuti di inattività, si ritorna alla visualizzazione fissa del conteggio di energia.

2. Funzioni AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Visualizzazione e memorizzazione valori di picco minimo e massimo



- 1** Premendo brevemente il pulsante frontale comparirà alternativamente la scritta Lo e il valore minimo misurato.
- 2** Premendo nuovamente il pulsante apparirà la scritta Hi e il valore massimo misurato .
- 3** Premere nuovamente per tornare alla visualizzazione normale.

I valori di picco registrati (minimo e massimo) sono salvati nella memoria non volatile dello strumento, disponibili dopo un'eventuale mancanza di alimentazione. È possibile resettare i valori di picco tramite il relativo comando RES nel menu di programmazione.

Modificando il valore del TA sono automaticamente disabilitate le soglie di allarme massimo e minimo.

2. Funzioni AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Funzionamento relè di massima e minima

Quando la misura supera il valore di soglia il relè cambia stato e l'allarme si attiva dopo un ritardo programmabile dLY, sul display compare alternato con la normale misura istantanea.

ALL [ALarm Low] indica che è stata superata la soglia minima

ALH [ALarm High] indica che è stata superata la soglia massima

Anche in stato di allarme l'eventuale pressione breve del tasto permette la visualizzazione dei valori minimo e massimo.

Il rientro dell'allarme avviene, quando la misura si riporta sotto la soglia comprensiva del valore di isteresi.

Logica di attivazione allarme

L'uscita del relè è a contatto aperto. È possibile tramite programmazione impostare la polarità del relè

nO [normally Open] in condizioni di riposo il contatto rimane aperto
nC [normally Close] in condizioni di riposo il contatto rimane chiuso.

Stato del dispositivo	Tradizionale nO	Sicurezza positiva nC
Non alimentato		
Alimentato - non in allarme		
Alimentato - in allarme		

3. Caratteristiche tecniche

Tensione di alimentazione	[V]	230 c.a. ±10%
Frequenza	[Hz]	50/60
Max valore ingresso segnale		
EMT	[A]	25 c.a.
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 c.a.
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	600 c.a./c.c.
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 c.c.
FRZ-DIG	[Hz]	400
Valori fondo scala impostabili	[A]	Inserzione indiretta tramite TA .../5A
su AMTD-1 e AMTD-1-R	15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999	
Valori fondo scala impostabili	[A]	Inserzione indiretta tramite shunt 60mv
su AMTD-2 e AMTD-2-R	15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999	
Rapporti di trasformazione		60/5, 100/5, 250/5, 600/5, 800/5, 1000/5,
impostabili per EMT		
Range di misura		
EMT	[kWh]	0...9999 c.a.
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 c.a.
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	0...600 c.a./c.c.
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 c.c.
FRZ-DIG	[Hz]	35...400
Classe di precisione		
EMT		Classe 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%]	0,5 ±1 digit
AMTD-2, AMTD-2-R	[%]	0,5 ±1 digit
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%]	0,5 ±1 digit
FRZ-DIG	[%]	0,5 ±1 digit

Strumenti digitali modulari

3. Caratteristiche tecniche

Memoria dati	EEProm	
Potenza dissipata	[VA]	4
Caratteristiche uscita a relè		
Configurazione del contatto		N.A.
Tensione nominale	[V]	230 c.a.
Carico nominale	[A]	AC1 16 - AC15 3
Configurazione del contatto	nO il relè si chiude in stato di allarme nC il relè si apre in stato di allarme, sicurezza positiva	
Display	A LED 3 cifre - 4 cifre solo per EMT	
Temperatura di stoccaggio	[°C]	-40...70
Temperatura di funziona- mento	[°C]	-10...55
Grado di protezione	IP20	
Moduli	3	
Normativa	CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21	

Valori impostati di default

	VLMD-1-2	AMTD-1-2
	VLMD-1-2-R	AMTD-1-2-R
Inserzione	AC	---
Allarme	Disattivato	Disattivato
Ritardo attivazione allarme	1 sec	1 sec
Istereesi	10%	10%
Polarità	nO	nO

IT

Inhaltsverzeichnis

1. Einstellungen


AMTD-1 / AMTD-2	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R.....	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11

2. Funktionen AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R / EMT

Spitzenwertanzeige	13
Funktionsweise des Minimum-Maximum-Relais..	14
Logik der Alarmauslösung	14

3. Technische Eigenschaften.....

15


1. Einstellungen**AMTD-1 / AMTD-2****1****2****3****Einstellung des Skalenendwerts**

- 1 Die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um das Programmiermenü aufzurufen.
- 2 Durch kurzes Drücken der Taste gelangt man zum nächsten Eintrag ($\text{---} = 5\text{A}$).
- 3 Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den Eintrag/Parameter zu wählen und den Parameterwert zu bestätigen.


Messgeräte mit digitaler Anzeige

1. Einstellungen

AMTD-1-R / AMTD-2-R



- 1 Die Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Display zu blinken beginnt.
- 2 Die Taste wiederholt drücken, bis der einzustellende Parameter angezeigt wird.
- 3 Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewünschten endwert zu wählen.
- 4



- 4** Die Taste wiederholt drücken, um den gewünschten Wert anzuzeigen.
5 Länger als 3 Sekunden drücken, um den gewählten Wert zu bestätigen.

Verfügbare Funktionen

EA

Einstellung des Skalenendwerts [A]

- **---** = Direktanschluss ohne Stromwandler
- 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A einstellbare Skalenendwerte

DL4

Alarmauslöseverzögerung in Sekunden

- 1-5-10-20-30
- **/** = Aktivierung ohne Verzögerung

HSE

Alarmhysterese in % des Schwellwerts

- 5-10-20-40

Out

Polarität des Alarmausgangs

- nO/nC

1. Einstellungen

AMTD-1-R / AMTD-2-R

rES

Rücksetzen der Mindest- und Höchstwerte

- Die Zahl 5 wählen, um die Werte zurückzusetzen; dieser Vorgang wird durch die Anzeige von drei Punkten bestätigt.

D

tHH

Obere Alarmschwelle [A]

- **---** = Alarmfunktion nicht aktiviert
- Stromwandler bis 100 A, Auflösung 1A
- Stromwandler bis 600 A, Auflösung 10A

tHL

Untere Alarmschwelle [A]


- **---** = Alarmfunktion nicht aktiviert
- Stromwandler bis 100 A, Auflösung 1A
- Stromwandler bis 600 A, Auflösung 10A

Wenn Sie tHH oder tHL wählen:

1. Die 1. Stelle von rechts beginnt zu blinken.
2. Die Taste wiederholt drücken, um den gewünschten Wert zu wählen.
3. Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewählten Wert zu bestätigen.

Der max. wählbare Wert von tHH ist immer niedriger als der vorher gewählte Skalenendwert.

Wenn die Programmierung des Skalenendwerts geändert wird, wird automatisch die Rücksetzung des Mindest- und des Höchstwerts veranlasst. Beim Verlassen der Programmierfunktion wird **....** während der Dauer der Neuberechnung angezeigt.

VLMD- 1-2**1****2**

> 3 Sekunden


3

> 3 Sekunden


- 1 Die Taste länger als 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Display zu blinken beginnt.
- 2 Durch kurzes Drücken der Taste gelangt man zum nächsten Eintrag:
 - AC = Wechselstrom;
 - CC = Gleichstrom.
- 3 Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewünschten Eintrag zu wählen.

1. Einstellungen

VLMD-1-2-R



- 1 Die Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Display zu blinken beginnt.
- 2 Die Taste wiederholt drücken, bis der einzustellende Parameter angezeigt wird.
- 3 Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewünschten endwert zu wählen.



D

- 4** Die Taste wiederholt drücken, um den gewünschten Wert anzuzeigen.
5 Länger als 3 Sekunden drücken, um den gewählten Wert zu bestätigen.

Verfügbare Funktionen

ACC

Wahl des Betriebsstroms

- **CC** = Gleichstrom
- **AC** = Wechselstrom

DLY

Alarmauslöseverzögerung in Sekunden

- 1-5-10-20-30
- **I** = Aktivierung ohne Verzögerung

HSE

Alarmhysterese in % des Schwellwerts

- 5-10-20-40

Out

Polarität des Alarmausgangs

- nO/nC

1. Einstellungen

VLMD-1-2-R



Rücksetzen der Mindest- und Höchstwerte

- Die Zahl 5 wählen, um die Werte zurückzusetzen; dieser Vorgang wird durch die Anzeige von drei Punkten bestätigt.

D



Untere Alarmschwelle [V]

- = Alarmfunktion nicht aktiviert
- $10 \div 590$ V einstellbare Skalenendwerte, Auflösung 10V



Obere Alarmschwelle [V]

- = Alarmfunktion nicht aktiviert
- $10 \div 590$ V einstellbare Skalenendwerte, Auflösung 10V

Wenn Sie tHH oder tHL wählen:

1. Die 1. Stelle von rechts beginnt zu blinken.
2. Die Taste wiederholt drücken, um den gewünschten Wert zu wählen.
3. Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewählten Wert zu bestätigen.

Der max. wählbare Wert von tHH ist immer niedriger als der vorher gewählte Skalenendwert.

Wenn die Programmierung des Skalenendwerts geändert wird, wird automatisch die Rücksetzung des Mindest- und des Höchstwerts veranlasst. Beim Verlassen der Programmierfunktion wird während der Dauer der Neuberechnung angezeigt.

EMT**1****2**

D


3**4****5**

- 1 Die Taste 3 Sekunden gedrückt halten, bis das Display zu blinken beginnt.
- 2 Die Taste wiederholt drücken, bis der gewünschte Skalenendwert angezeigt wird.
- 3 Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewünschten Skalenendwert zu wählen.
- 4 Die Taste wiederholt drücken, um den gewünschten Wert zu wählen.
- 5 Länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um den gewählten Wert zu bestätigen.

1. Einstellungen


EMT

Zähler zurücksetzen




Die Zahl 5 wählen, um die Zählung zurückzusetzen. Dieser Vorgang kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Der im internen Speicher gespeicherte Messwert wird alle 15 Minuten aktualisiert.

Wahl des Stromwandlers für Wandleranschluss



Verfügbare Werte für die Wahl des Stromwandlers: 60-100-250-600-800-1000, 4 Bindestriche bedeuten Direktanschluss 25A.


Anzeige der Wirkleistung



- 1 Drückt man kurz die Taste, werden abwechselnd der Buchstabe P und der Messwert der von der Last aufgenommenen Wirkleistung in kW angezeigt.
- 2 Wird die Taste erneut gedrückt bzw. für die Dauer von 2 Minuten nicht gedrückt, erscheint wieder die ständige Anzeige der Energiezählung.

2. Funktionen AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Anzeigen und Speicher des minimalen und des maximalen Spitzenwerts



- 1 Wenn man die Taste auf der Bedienfront kurz drückt, werden abwechselnd das Kürzel Lo und der gemessene Mindestwert angezeigt.
- 2 Drückt man die Taste erneut, werden das Kürzel Hi und der gemessene Höchstwert angezeigt.
- 3 Die Taste erneut drücken, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

Die aufgezeichneten Spitzenwerte (Mindest- und Höchstwert) werden im nichtflüchtigen Speicher des Geräts gespeichert und können daher auch nach einer Unterbrechung der Spannungsversorgung abgerufen werden. Die Spitzenwerte können mit dem Befehl RES im Programmiermenü zurückgesetzt werden.

Wird der Wert des Stromwandlers geändert, werden die obere und die untere Alarmschwelle automatisch deaktiviert.

2. Funktionen AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Funktionsweise des Minimum-Maximum-Relais

Wenn der Messwert den Schwellwert über- bzw. unterschreitet, ändert das Relais seinen Zustand und der Alarm wird nach einer programmierbaren Verzögerung dLY ausgegeben. Auf dem Display erscheint abwechselnd mit der Anzeige des normalen Momentanmesswerts:

D

ALL [Alarm Low] gibt an, dass der untere Schwellwert unterschritten wurde.
ALH [Alarm High] gibt an, dass der obere Schwellwert überschritten wurde.
Auch im Alarmzustand gestattet das kurze Drücken der Taste das Anzeigen des Mindest- und des Höchstwerts.

Der Alarm wird aufgehoben, wenn der Messwert wieder um den Hysteresewert in den gültigen Wertekorridor eingetreten ist.

Logik der Alarmauslösung

Der Ausgang des Relais hat einen Schließerkontakt. Man kann durch die Programmierung die Polung des Relais einstellen.

n0 [normally Open] im Ruhezustand bleibt der Kontakt offen.

nC [normally Close] im Ruhezustand bleibt der Kontakt geschlossen.

Zustand des Geräts	Polung nO (Standard-einstellung)	Positive Sicherheit nC
Nicht gespeist		
Gespeist - nicht im Alarmzustand		
Gespeist - im Alarmzustand		

3. Technische Eigenschaften

Versorgungsspannung	[V]	230 AC ±10%
Frequenz	[Hz]	50/60
Höchstwert Signaleingang		
EMT	[A]	25 AC
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 AC
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	600 AC/DC
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 DC
FRZ-DIG	[Hz]	400
Einstellbare Skalenendwerte bei AMTD-1 und AMTD-1-R		
	[A]	Indirekter Anschluss über Stromwandler .../5A 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Einstellbare Skalenendwerte bei AMTD-2 und AMTD-2-R		
	[A]	Indirekter Anschluss über Nebenwiderstand 60 mV 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Beim EMT einstellbare Übersetzungsverhältnisse		
Messbereich		
EMT	[kWh]	0...9999 AC
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 AC
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	0...600 AC/DC
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 DC
FRZ-DIG	[Hz]	35...400

Messgeräte mit digitaler Anzeige

3. Technische Eigenschaften

Überlastbarkeit

EMT	Klasse 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%] $0,5 \pm 1$ Skaleneinheiten
AMTD-2, AMTD-2-R	[%] $0,5 \pm 1$ Skaleneinheiten
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%] $0,5 \pm 1$ Skaleneinheiten
FRZ-DIG	[%] $0,5 \pm 1$ Skaleneinheiten

Datenspeicher	EEProm
---------------	--------

Verlustleistung	[VA] 4
-----------------	--------

Eigenschaften Relaisausgang

Konfiguration des Kontakts	N.A.
Schließer	[V] 230 AC
Bemessungsspannung	[A] AC1 16A - AC15 3A
Einstellung des Kontakts	nO Das Relais schließt im Alarmzustand nC Das Relais öffnet im Alarmzustand; positive Sicherheit

Display	3-stellige LED-Anzeige-4 Stellen nur beim EMT
---------	---

Lagertemperatur	[°C] -40...70
-----------------	---------------

Betriebsumgebungstemperatur	[°C] -10...55
Schutzart	IP20

Module	3
--------	---

Norm	CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21
------	----------------------------------

Standardeinstellungen

VLMD-1-2	AMTD-1-R
VLMD-1-2-R	AMTD-2-R

Standardeinstellungen	AC	---
-----------------------	----	-----

Anschluss	Deaktiviert	Deaktiviert
-----------	-------------	-------------

Alarmauslöseverzögerung	1 s	1 s
-------------------------	-----	-----

Hysterese	10%	10%
-----------	-----	-----

Einstellung des Kontakts	nO	nO
--------------------------	----	----

D

Sommaire

1. Réglages et configurations	
AMTD-1 / AMTD-2	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R.....	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11
2. Fonctions AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R / EMT	
Affichage des valeurs de crête.....	13
Fonctionnement du relais mini/maxi.....	14
Logique d'activation de l'alarme	14
3. Caractéristiques techniques	15

1. Réglages et configurations

AMTD-1 / AMTD-2

1


> 3 s



--- = 5A

2

15 | √ 999

3

> 3 s




F

Réglage de la pleine échelle

- 1 Garder la touche appuyée pendant plus de 3 secondes pour entrer dans le menu de programmation.
- 2 Pression brève sur la touche pour passer à l'option suivante (--- = 5A).
- 3 Pression longue > 3 secondes pour sélectionner l'option ou le paramètre et valider la valeur du paramètre.

1. Réglages et configurations

AMTD-1-R / AMTD-2-R



- 1 Garder la touche appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur clignote.
- 2 Appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'indication du paramètre à configurer s'affiche.
- 3 Pression longue > 3 secondes pour sélectionner la pleine échelle désirée.
- 4



4 Appuyer plusieurs fois sur la touche pour afficher la valeur désirée.

5 Pression longue > 3 s pour valider la valeur choisie.


F

Fonctions disponibles



Réglage de la pleine échelle [A]

- --- = raccordement direct sans TC
- 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A valeurs de pleine échelle réglables



Délai de déclenchement alarme en secondes

- 1-5-10-20-30
- / = activation sans délai



Hystérésis de fin alarme en % du seuil

- 5-10-20-40



Polarité de la sortie d'alarme

- nO/nC

1. Réglages et configurations

AMTD-1-R / AMTD-2-R

r E5

RAZ des valeurs mini et maxi

- Sélectionner le chiffre 5 pour obtenir la RAZ des valeurs, qui est ensuite confirmée par l'affichage de trois points

L HH

Seuil d'alarme maximale [A]

- **---** = fonction d'alarme non active
- TC jusqu'à 100 A, résolution 1 A
- TC jusqu'à 600 A, résolution 10A

L HL

Seuil d'alarme minimale [A]

- **---** = fonction d'alarme non active
- TC jusqu'à 100 A, résolution 1 A
- TC jusqu'à 600 A, résolution 10A


Après la choix de la fonction tHH ou tHL:

1. le premier chiffre à droite clignote
2. pression brève pour sélectionner la valeur désirée
3. pression longue > 3s pour passer au chiffre suivant

La valeur maxi de tHH est toujours plus petite que la pleine échelle réglée avant.

En changeant le réglage de la pleine échelle, on active automatiquement la RAZ du minimum et du maximum; en quittant le réglage **....** sera affiché pendant le temps de recalcul.


VLMD- 1-2



- 1 Garder la touche appuyée pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que l'afficheur clignote.
- 2 Pression brève sur la touche pour passer à l'option suivante:
 - AC = courant alternatif;
 - CC = courant continu.
- 3 Pression longue > 3 secondes pour sélectionner l'option désirée.


1. Réglages et configurations

VLMD-1-2-R



- | | |
|-----|-----------------------------------|
| REC | Choix du courant d'emploi |
| EHL | Seuil d'alarme minimale [V] |
| EHH | Seuil d'alarme maximale [V] |
| dLY | Délai de déclenchement alarme [s] |
| HSE | Hystérésis de fin alarme [%] |
| OUT | Polarité de sortie alarme |
| rES | RAZ des valeurs mini et maxi |

- 1 Garder la touche appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- 2 Appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'indication du paramètre à configurer s'affiche.
- 3 Pression longue > 3 s pour sélectionner la pleine échelle désirée.



- 4 Appuyer plusieurs fois sur la touche pour afficher la valeur désirée.
5 Pression longue > 3 s pour valider la valeur choisie.

F

Fonctions disponibles

ACC

Choix du courant d'emploi

- **CC** = courant continu
- **AC** = courant alternatif

DL4

Délai de déclenchement alarme en secondes

- 1-5-10-20-30
- **I** = activation sans délai

HSE

Hystérésis de fin alarme en % du seuil

- 5-10-20-40

Out

Polarité de la sortie d'alarme

- nO/nC

1. Réglages et configurations

VLMD-1-2-R



RAZ des valeurs mini et maxi

- Sélectionner le chiffre 5 pour obtenir la RAZ des valeurs, qui est ensuite confirmée par l'affichage de trois points



Seuil d'alarme minimale [V]

- = fonction d'alarme non active
- $10 \div 590$ V valeurs de pleine échelle réglables, résolution 10 V

Seuil d'alarme maximale [V]

- = fonction d'alarme non active
- $10 \div 590$ V valeurs de pleine échelle réglables, résolution 10 V

Apres la choix de la fonction tHH ou tHL:

1. le premier chiffre à droite clignote
2. pression brève pour selectionner la valeur désirée
3. pression longue > 3s pour passer au chiffre suivant

La valeur maxi de tHH est toujours plus petite que la pleine échelle réglée avant.

En changeant le réglage de la pleine échelle, on active automatiquement la RAZ du minimum et du maximum; en quittant le réglage sera affiché pendant le temps de recalcul.

EMT**1****2**

> 3 sec.

4**5**

> 3 sec.


F

- 1** Garder la touche appuyée pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'affichage clignote.
- 2** Appuyer plusieurs fois sur la touche jusqu'à ce que l'indication de la pleine échelle désirée s'affiche.
- 3** Pression longue > 3 s pour sélectionner la pleine échelle désirée.
- 4** Appuyer plusieurs fois sur la touche pour choisir la valeur désirée.
- 5** Pression longue > 3 secondes pour valider la valeur choisie.

1. Réglages et configurations


EMT

RAZ énergie




Sélectionner le chiffre 5 pour remettre à zéro irréversiblement le comptage. La valeur de mesure enregistrée dans la mémoire interne est mise à jour toutes les 15 minutes.

Sélection TC pour raccordement indirect




Valeurs disponibles pour la sélection TC: 60-100-250 -600-800-1000, 4 tirets indiquent raccordement direct 25 A.

Affichage puissance active



- 1 En appuyant brièvement sur la touche frontale, on voit clignoter alternativement la lettre P et la mesure de puissance active absorbée par la charge exprimée en kW.
- 2 En appuyant de nouveau, ou après 2 minutes d'inactivité, on revient à l'affichage fixe du comptage d'énergie.

2. Fonctions AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R**Affichage et enregistrement des valeurs de crête mini et maxi**

- 1** En appuyant brièvement sur la touche frontale, on voit s'afficher alternativement Lo et la valeur minimale mesurée.
- 2** En appuyant de nouveau sur la touche, on voit s'afficher Hi et la valeur maximale mesurée.
- 3** Appuyer de nouveau pour revenir à l'affichage normal.

Les valeurs de crête (mini et maxi) sont enregistrées dans la mémoire non volatile de l'instrument, disponibles après une éventuelle coupure de courant. On peut faire une RAZ des valeurs de crête par l'intermédiaire de la commande RES correspondante du menu de programmation.

En modifiant la valeur du TC, les seuils d'alarme maxi et mini sont automatiquement désactivés.

2. Fonctions AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Fonctionnement des relais à mini/maxi de courant/tension

Quand la mesure franchit la valeur de seuil, le relais change d'état et l'alarme s'active après un délai programmable dLY; elle s'affiche en alternance avec la mesure instantanée normale.

ALL [ALarm Low] indique que le seuil minimal a été franchi

ALH [ALarm High] indique que le seuil maximal a été franchi

Même pendant un état d'alarme, une éventuelle brève pression sur la touche permet d'afficher les valeurs mini et maxi.

On a la fin de l'alarme quand la mesure arrive au-dessous ou au-dessus d'une valeur de sécurité, déterminée comme % du seuil d'alarme, qu'on indique comme valeur d'hystéresis.

Logique d'activation alarme

La sortie du relais est à contact ouvert. Par programmation, on peut configurer la polarité du relais

nO [normally Open] en conditions de repos, le contact reste ouvert

nC [normally Close] en conditions de repos, le contact reste fermé.

État du dispositif	Polarité nO (par défaut)	Sécurité positive nC
Non alimenté		
Alimenté - pas en alarme		
Alimenté - en alarme		

3. Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	[V]	230 CA ±10%
Fréquence	[Hz]	50/60
Valeur maxi entrée signal		
EMT	[A]	25 CA
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 CA
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	600 CA/CC
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 CC.
FRZ-DIG	[Hz]	400
Valeurs de pleine échelle réglables sur AMTD-1 et AMTD-1-R		
	[A]	Raccordement indirect par TC .../5A
		15 20 25 40 60 100 150 200 250 400
		600 999
Valeurs de pleine échelle réglables sur AMTD-2 et AMTD-2-R		
	[A]	Raccordement indirect par shunt 60 mV
		15 20 25 40 60 100 150 200 250 400
		600 999
Rapports de transformation réglables pour EMT		
		60/5, 100/5, 250/5, 600/5, 800/5, 1000/5,
Plage de mesure		
EMT	[kWh]	0...9999 CA
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 CA
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	0...600 CA/CC
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 CC
FRZ-DIG	[Hz]	35...400

Instruments numériques modulaires

3. Caractéristiques techniques

Capacité de surcharge

EMT		Classe 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%]	0,5 ±1 digit
AMTD-2, AMTD-2-R	[%]	0,5 ±1 digit
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%]	0,5 ±1 digit
FRZ-DIG	[%]	0,5 ±1 digit

Mémoire données

EEProm

Puissance dissipée

[VA]

4

Caractéristiques sortie à relais

Configuration du contact		N.A.
Tension assignée	[V]	230 c.a.
Charge assignée	[A]	AC1 16A - AC15 3A
Réglage du contact		nO le relais se ferme en condition d'alarme nC le relais s'ouvre en condition d'alarme, sécurité positive

Afficheur

À LEDs 3 chiffres - 4 chiffres uniquement pour EMT

Température de stockage

[°C]

-40...70

Température de fonctionnement

[°C]

-10...55

Degré de protection

IP20

Modules

3

Normes

CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21

Valeurs configurées par défaut

	VLMD-1-2	AMTD-1-R
	VLMD-1-2-R	AMTD-2-R
Raccordement	CA	---
Alarme	Désactivée	Désactivée
Délai activation alarme	1 s	1 s
Hystérésis	10%	10%
Réglage du contact	nO	nO

F

Índice

1. Ajustes



AMTD-1 / AMTD-2	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R.....	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11

2. Funciones AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R / EMT

Visualización de los valores de cresta	13
Funcionamiento relés de mínima y máxima.....	14
Lógica de activación de las alarmas	14

3. Características técnicas

15

1. Ajustes**AMTD-1 / AMTD-2****1****2****3**


ES

Ajuste del fondo de escala


- 1 Mantener presionado el botón durante más de 3 s para entrar en el menú de programación.
- 2 Presionar brevemente el botón para pasar a la opción siguiente (--- = 5A).
- 3 Presionar durante más 3 s para seleccionar la opción o el parámetro y confirmar el parametro.

1. Ajustes

AMTD-1-R / AMTD-2-R



- 1 Mantener presionado el botón durante 3 s hasta que el display comience a parpadear.
- 2 Pulsar repetidamente el botón hasta que aparezca la indicación del parámetro que se desee configurar.
- 3 Presionar durante más de 3 s para seleccionar el fondo de escala.
- 4



4 Pulsar repetidamente el botón para visualizar el valor deseado.

5 Pulsar durante más de 3 s para confirmar el valor seleccionado.

Funciones disponibles

EA

Ajuste del fondo de escala [A]

- **---** = conexión directa sin TA
- 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A valores posibles de fondo de escala

ES

DL4

Retardo de actuación de la alarma en segundos

1-5-10-20-30

- **/** = activación sin retardo

HSE

Histéresis de cese de la alarma en % del umbral

- 5-10-20-40


Out

Configuración de la salida de alarma

- nA/nC

1. Ajustes

AMTD-1-R / AMTD-2-R



Puesta a cero de los valores mínimos y máximos

- Seleccionar el número 5 para poner a cero los valores, aparecen tres puntos para confirmar la operación.



Umbral máximo de alarma [A]

- **---** = función de alarma desactivada
- TA hasta 100 A, resolución 1 A
- TA hasta 600 A, resolución 10 A



Umbral mínimo de alarma [A]

- **---** = función de alarma desactivada
- TA hasta 100 A, resolución 1 A
- TA hasta 600 A, resolución 10 A

Cuando seleccionas tHH o tHL:

1. El primer dígito de la derecha comienza a parpadear
2. Presionar repetidamente para seleccionar el valor deseado
3. Pulsar durante más de 3 segundos para confirmar el valor

El Máx. valor seleccionado de tHH es siempre más bajo que el valor de fondo de escala seleccionado.

Cuando se cambia el fondo de escala se activa automáticamente la puesta a cero del mínimo y el máximo, y al salir de la programación se visualiza **...** durante el tiempo de recálculo.

VLMD- 1-2**1**

más de 3 s

2

más de 3 s

3


más de 3 s

ES

- 1 Mantener presionado el botón durante más de 3 s hasta que el display comience a parpadear.
- 2 Presionar el botón brevemente para pasar a la opción siguiente:
 - AC = corriente alterna;
 - CC = corriente continua.
- 3 Presionar durante más de 3 s para seleccionar la opción deseada.


1. Ajustes

VLMD-1-2-R



- ES
- | | |
|------------|--|
| REC | Selección de la corriente de servicio |
| EHL | Umbral mínimo de alarma [V] |
| EHH | Umbral máximo de alarma [V] |
| dLY | Retardo de actuación de la alarma [s] |
| HSE | Histéresis de cese de la alarma [%] |
| Out | Configuración de la salida de alarma |
| rES | Puesta a cero de los valores mínimo y máximo |

- 1 Mantener presionado el botón durante 3 s hasta que el display comience a parpadear.
- 2 Pulsar repetidamente el botón hasta que aparezca la indicación del parámetro que se desee configurar.
- 3 Presionar durante más de 3 s para seleccionar el fondo de escala deseado.



- 4** Pulsar repetidamente el botón para visualizar el valor deseado.
5 Pulsar durante más de 3 s para confirmar el valor seleccionado.

Funciones disponibles

ES



Selección de la corriente de servicio

- **CC** = corriente continua
- **AC** = corriente alterna



Retardo de actuación de la alarma en segundos

- 1-5-10-20-30
- **I** = activación sin retardo



Histéresis de cese de la alarma en % del umbral

- 5-10-20-40



Configuración de la salida de alarma

- NO/NC

1. Ajustes

VLMD-1-2-R




Puesta a cero de los valores mínimo y máximo

- Seleccionar el número 5 para poner a cero los valores, aparecen tres puntos para confirmar la operación.



Umbral mínimo de alarma [V]

- = función de alarma desactivada
- $10 \div 590$ V valores posibles de fondo de escala, resolución 10 V



Umbral máximo de alarma [V]

- = función de alarma desactivada
- $10 \div 590$ V valores posibles de fondo de escala, resolución 10 V

ES

Cuando seleccionas tHH o tHL:

1. El primer dígito de la derecha comienza a parpadear
2. Presionar repetidamente para seleccionar el valor deseado
3. Pulsar durante más de 3 segundos para confirmar el valor

El Máx. valor seleccionado de tHH es siempre más bajo que el valor de fondo de escala seleccionado.

Cuando se cambia el fondo de escala se activa automáticamente la puesta a cero del mínimo y el máximo, y al salir de la programación se visualiza durante el tiempo de recálculo.

EMT**1****2**

> 3 sec.

3**4****5**

> 3 sec.

> 3 sec.

ES

- 1 Mantener presionado el botón durante 3 s hasta que el display comience a parpadear.
- 2 Pulsar repetidamente el botón hasta que aparezca la indicación del fondo de escala deseado.
- 3 Presionar durante más de 3 s para seleccionar el fondo de escala.
- 4 Pulsar repetidamente el botón para elegir el valor deseado.
- 5 Pulsar durante más 3 s para confirmar el valor seleccionado.

1. Ajustes

EMT

Puesta a cero del consumo



Seleccionar el número 5 para poner a cero irreversiblemente la cuenta. La medida guardada en la memoria interna se actualiza cada quince minutos.


Seleccionar TA para la conexión indirecta



Valores disponibles para la selección del TA: 60-100-250 -600-800-1000, Cuatro guiones indican conexión directa 25 A.

ES


Visualización de la potencia activa



- 1 Si se presiona brevemente el botón frontal aparecen, parpadeando alternativamente, la letra P y la medida de potencia activa absorbida por la carga expresada en kW.
- 2 Al presionar nuevamente el botón, o después de dos minutos de inactividad, se vuelve a la visualización fija de la cuenta de energía.

2. Funciones AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Visualización y guardado de los valores de cresta mínimo y máximo



- 1 Al presionar brevemente el botón frontal aparecen alternativamente la expresión Lo y el valor mínimo medido.
- 2 Si se presiona otra vez el botón aparecen la expresión Hi y el valor máximo medido.
- 3 Presionar nuevamente para volver a la visualización normal.

Los valores de cresta registrados (mínimo y máximo) se guardan en la memoria no volátil del instrumento y quedan disponibles aunque se corte la corriente. Se pueden poner a cero mediante la opción RES del menú de programación.

Al modificar el valor del TA, se inhabilitan automáticamente los umbrales de alarma mínimo y máximo.

2. Funciones AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Funcionamiento del relé de máxima y mínima

Cuando la medida supera el valor límite, el relé cambia de estado y la alarma se activa tras un retardo programable dLY. En pantalla aparece alternado con la medida normal instantánea.

ALL [ALarm Low] indica que el valor se ha hecho inferior al umbral mínimo. ALH [ALarm High] indica que el valor ha superado el umbral máximo.

Aun en estado de alarma, presionando brevemente el botón, se pueden ver los valores mínimo y máximo.

La alarma se resuelve cuando la medida vuelve al campo de funcionamiento correcto, determinado como porcentaje del umbral de alarma, que se indica como valor de histéresis.

Lógica de activación de la alarma

La salida del relé es de contacto abierto. Mediante la programación se puede configurar la polaridad del relé,

nA (normalmente abierto): en condición de reposo el contacto permanece abierto.

nC (normalmente cerrado): en condición de reposo el contacto permanece cerrado.

Estado del dispositivo	nA (predeterminada)	Seguridad positiva nC
No alimentado		
Alimentado - no en alarma		
Alimentado - en alarma		

3. Características técnicas

Tensión de alimentación	[V]	230 c.a. ±10%
Frecuencia	[Hz]	50/60
Valor máx. entrada señal		
EMT	[A]	25 c.a.
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 c.a.
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[M]	600 c.a./c.c.
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 c.c.
FRZ-DIG	[Hz]	400
Valores posibles de fondo de escala en AMTD-1 y AMTD-1-R		
	[A]	Conexión indirecta mediante TA .../5 A 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Valores posibles de fondo de escala en AMTD-2 y AMTD-2-R		
	[A]	Conexión indirecta mediante shunt 60 mV 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Relaciones de transformación utilizables para EMT		
Rango de medida		
EMT	[kWh]	0...9999 c.a.
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 c.a.
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[M]	0...600 c.a./c.c.
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 c.c.
FRZ-DIG	[Hz]	35...400

Instrumentos digitales modulares

3. Características técnicas

Capacidad de sobrecarga

EMT		Clase 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%]	0,5 ±1 digito
AMTD-2, AMTD-2-R	[%]	0,5 ±1 digito
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%]	0,5 ±1 digito
FRZ-DIG	[%]	0,5 ±1 digito

Memoria de datos

EEProm

Potencia disipada	[VA]	4
-------------------	------	---

Características salida de relé

Configuración del contacto		N.A.
Tensión asignada	[V]	230 c.a.
Carga asignada	[A]	AC1 16A - AC15 3A
Configuración del contacto		nA el relé se cierra en estado de alarma nC el relé se abre en estado de alarma, seguridad positiva

Display		de LEDs 3 dígitos - 4 dígitos sólo para EMT
---------	--	---

Temper. de almacenamiento	[°C]	-40...70
---------------------------	------	----------

Temper. de funcionamiento	[°C]	-10...55
---------------------------	------	----------

Grado de protección		IP20
---------------------	--	------

Módulos		3
---------	--	---

Normativa		CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21
-----------	--	----------------------------------

Valores predeterminados

	VLMD-1-2 VLMD-1-2-R	AMTD-1-R AMTD-2-R
Conexión	AC	---
Alarma	Desactivada	Desactivada
Retardo activación alarma	1 s	1 s
Histéresis	10%	10%
Configuración del contacto	nA	nA

ES

Índice


1. Definições

AMTD-1 / AMTD-2	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R.....	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11

2. Funções de AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Visualização dos valores máximos.....	13
Funcionamento mínimo e máximo do relé	14
Lógica de alarme.....	14

3. Características técnicas.....

1. Definições**AMTD-1 / AMTD-2****1****2****3**


P

Ajustar a extremidade da escala


- 1 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para aceder ao menu de programação.
- 2 Prima brevemente o botão para passar ao item seguinte ($\text{---} = 5\text{A}$).
- 3 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para seleccionar e confirmar o item/parâmetro.

1. Definições

AMTD-1-R / AMTD-2-R



- 1 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos até que o mostrador fique intermitente.
- 2 Prima o botão repetidamente até que apareça a indicação do parâmetro pretendido.
- 3 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para seleccionar a extremidade da escala pretendida.
- 4



4 Prima o botão repetidamente para visualizar o valor pretendido.

5 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para confirmar o valor seleccionado.

Funções disponíveis

EA

Definição de extremidade da escala [A]

- **---** = inserção directa sem CT
- 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A alores de extremidade da escala disponíveis

DLY

Alarme limiar mínimo [A]

- 1-5-10-20-30
- **/** = disparo sem atraso

HSE

Atraso no disparo do alarme em segundos

- 5-10-20-40

Out

Polaridade de saída do alarme

- nO/nC

1. Definições

AMTD-1-R / AMTD-2-R

r E 5

Restaurar os valores mínimo e máximo

- Seleccionar o número 5 para reajustar os valores, os quais são subsequentemente confirmados pelos três pontos apresentados

L HH

Alarme limiar máximo [A]

- **---** = função de alarme desactivada
- CT até 100 A, resolução 1A
- CT até 600 A, resolução 10A

L HL

Alarme limiar mínimo [A]

- **---** = função de alarme desactivada
- CT até 100 A, resolução 1A
- CT até 600 A, resolução 10A


Quando você seleciona tHH ou tHL:

1. O primeiro dígito na direita começa a piscar;
2. Pressione repetidas vezes para selecionar o valor desejado;
3. Pressione e segure o botão pelo menos 3 seg para confirmar

O máximo valor selecionável de tHH é sempre menor que o valor máximo previamente selecionado.

A alteração automática da definição da extremidade da escala permite reajustar o valor mínimo e máximo, e quando sair do modo de programação, irá surgir **....** durante o tempo que demorar a recalcular os valores.

VLMD- 1-2




P


- 1 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos até que o mostrador fique intermitente.
- 2 Prima brevemente o botão para passar ao item seguinte:
 - AC = corrente alternada;
 - CC = corrente contínua.
- 3 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para seleccionar o item pretendido.

1. Definições

VLMD-1-2-R



- 1 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos até que o mostrador fique intermitente.
- 2 Prima o botão repetidamente até que apareça a indicação do parâmetro pretendido.
- 3 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para seleccionar a extremidade da escala pretendida.



4 Prima o botão repetidamente para visualizar o valor pretendido.

5 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para confirmar o valor seleccionado.

Funções disponíveis



Seleccione a corrente a utilizar

- **CC** = corrente contínua
- **AC** = corrente alternada



Atraso no disparo do alarme em segundos

- 1-5-10-20-30
- **I** = disparo sem atraso



Corte de histerese do alarme em % do limiar 5-10-20-40



Polaridade de saída do alarme

- nO/nC

1. Definições

VLMD-1-2-R



Restaurar os valores mínimo e máximo

- Seleccionar o número 5 para reajustar os valores, os quais são subsequentemente confirmados pelos três pontos apresentados



Alarme limiar mínimo [V]

- = função de alarme desactivada
- $10 \div 590$ V valores de extremidade de escala disponíveis, resolução 10 V



Alarme limiar máximo [V]

- = função de alarme desactivada.
- $10 \div 590$ V valores de extremidade de escala disponíveis, resolução 10 V

Quando você seleciona tHH ou tHL:

1. O primeiro dígito na direita começa a piscar;
2. Pressione repetidas vezes para selecionar o valor desejado
3. Pressione e segure o botão pelo menos 3seg para confirmar

O máximo valor selecionável de tHH é sempre menor que o valor máximo previamente selecionado

A alteração automática da definição da extremidade da escala permite reajustar o valor mínimo e máximo, e quando sair do modo de programação, irá surgir durante o tempo que demorar a recalcular os valores.

EMT**1****2**

> 3 seg.

4**5**

> 3 seg.

> 3 seg.

P

- 1 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos até que o mostrador fique intermitente.
- 2 Prima o botão repetidamente até que surja a indicação da extremidade da escala pretendido.
- 3 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para seleccionar a extremidade da escala pretendida.
- 4 Prima o botão repetidamente para seleccionar o valor pretendido.
- 5 Pressione o botão durante pelo menos 3 segundos para confirmar o valor seleccionado.

1. Definições

EMT

Reposição de energia




Seleccione o número “5” para reajustar o contador de modo irreversível.
O tempo que demora a actualizar a medida guardada na memória residente
é de 15 minutos.

Seleccione CT para inserção directa




Os valores disponíveis para inserção com a CT: 60-100-250-600-800-1000,
4 Hífenos indicam uma inserção directa de 25A.

Visualizar a potência activa



- 1** Se premir brevemente o botão frontal, irão aparecer, piscando alternadamente, a letra P e a medição da potência activa absorvida pela carga em kW.
- 2** Se pressionar o botão novamente, ou após dois minutos de inactividade, o mostrador voltará à imagem fixa do contador de energia.

2. Funções AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R**Visualização e memorização dos valores mínimo e máximo**

- 1** Quando premir brevemente o botão frontal, irão surgir alternadamente a palavra Lo e o valor mínimo medido.
- 2** Se premir novamente o botão, irá surgir a palavra Hi com o valor máximo medido.
- 3** Prima novamente o botão para voltar à visualização normal.

Os valores máximos registados (mínimo e máximo) são guardados na memória não volátil do instrumento, e encontram-se disponíveis após qualquer falha de energia. Pode reajustar os valores máximos através do comando RES correspondente no menu de programação.

Quando alterar o valor da CT, o alarme limiar máximo e mínimo são automaticamente desactivados.

2. Funções AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R

Funcionamento mínimo e máximo do relé

Quando a medição exceder o valor limiar, o estado do relé altera-se e o alarme é disparado após um atraso programável dLY, o qual surge alternadamente no mostrador, com a medição instantânea normal.

ALL [ALarm Low] indica que o limiar mínimo foi excedido

ALH [ALarm High] indica que o limiar máximo foi excedido

Ao premir brevemente o botão, mesmo com o alarme activado, pode visualizar o valor mínimo e máximo.

O alarme pára quando a medição retorna ao limiar, incluindo o valor da histerese.

Lógica de alarme

A saída do relé é do tipo contacto aberto. A polaridade do relé pode ser programada

nO [normalmente Aberto] em condições de repouso, o contacto permanece aberto

nC [normalmente Fechado] em condições de repouso, o contacto permanece fechado.

Estado do aparelho	Polaridade nO (padrão)	Polaridade nC
Não alimentado		
Alimentado – Não em alarme		
Alimentado – Em alarme		

3. Características Técnicas

Tensão da fonte de alimentação	[V]	230 AC ±10%
Frequência	[Hz]	50/60
Valor máx. do sinal de entrada		
EMT	[A]	25 AC
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 AC
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	600 AC/DC
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 DC
FRZ-DIG	[Hz]	400
Valores de extremidade da escala disponíveis em AMTD-1 e AMTD-1-R		
	[A]	Inserção directa por CT .../5A 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Valores extremidade da escala disponíveis em AMTD-2 e AMTD-2-R		
	[A]	Inserção indirecta por derivação 60mV 15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Definições disponíveis de rácios de transformação para EMT		
		60/5, 100/5, 250/5, 600/5, 800/5, 1000/5,
Gama de modulação		
EMT	[kWh]	0...9999 AC
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 AC
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	0...600 AC/DC
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 DC
FRZ-DIG	[Hz]	35...400
Classe de precisão		
EMT		Classe 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%]	0,5 ±1 digito
AMTD-2, AMTD-2-R	[%]	0,5 ±1 digito
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%]	0,5 ±1 digito
FRZ-DIG	[%]	0,5 ±1 digito

Instrumentos de modulação digital

3. Características Técnicas

Dados em memória	EEprom
Potência dissipada	[VA]
Características da saída do relé	
Configuração de contacto	N.A.
Tensão nominal	[V]
Carga Nominal	[A] AC1 16A - AC15 3A
Modo de contacto	nO o relé fecha em estado de alarme nC o relé abre em estado de alarme, segurança positiva
Mostrador	LED 3 dígitos - 4 dígitos apenas para EMT
Temperatura de armazenamento	[°C] -40...70
Temperatura de funcionamento	[°C] -10...55
Grau de protecção	IP20
Módulos	3
Normas	CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21

Valores padrão

	VLMD-1-2	AMTD-1-R
	VLMD-1-2-R	AMTD-2-R
Inserção	AC	---
Alarme	Desactivado	Desactivado
Atraso no disparo do alarme	1 sec	1 sec
Histerese	10%	10%
Modo de contacto	nO	nO

P

Περιεχόμενα

1. Ρυθμίσεις



AMTD-1 / AMTD-2.....	3
AMTD-1-R / AMTD-2-R	4
VLMD-1-2	7
VLMD-1-2-R	8
EMT	11

2. AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R / EMT λειτουργίες

Απεικόνιση τιμών αιχμής	13
Ελάχιστη και μέγιστη λειτουργία ηλεκτρονόμου	14
Προγραμματιζόμενη επαφή συναγερμού.....	14

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά.....

15

1. Ρυθμίσεις**AMTD-1/AMTD-2****1****2****3**

> 3 sec.

Ρύθμιση πλήρους κλίμακας


- Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να μπείτε στο μενού προγραμματισμού.
- Πιέστε το μπουτόν στιγμιαία για να μετακινηθείτε στην επόμενη προβολή της οθόνης ($---$ = 5A). Οι τρεις παύλες δηλώνουν απευθείας σύνδεση, χωρίς μετασχηματισή έντασης για ρεύμα μέχρι 5A.
- Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί η επιλεγμένη τιμή στη μνήμη του οργάνου.

GR

Ψηφιακά όργανα

1. Ρυθμίσεις

AMTD-1-R / AMTD-2-R



GR

- 1 Πατήστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, έως ότου αρχίζει να αναβοσβήνει η οθόνη.
- 2 Πιέστε το μπουτόν επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη καθορισμού των παραμέτρων.
- 3 Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε την επιθυμητή πλήρη κλίμακα.



- 4 Πατήσετε το μπουτόν επαναλαμβανόμενα, για να δείτε την επιθυμητή τιμή.
- 5 Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να αποθηκευτεί η επιλεγμένη τιμή στη μνήμη του οργάνου.

Διαθέσιμες λειτουργίες

L A

Ρύθμιση πλήρους κλίμακας [A]

- **---** = απευθείας σύνδεση, χωρίς μετασχηματιστή έντασης
 - 5, 15, 20, 25, 40, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 600, 999 A
- Επιλέξτε μία από τις διαθέσιμες τιμές πλήρους κλίμακας, δηλ. πρωτεύοντος του μετασχηματιστή έντασης .../5, πιέζοντας διαδοχικά το μπουτόν.

DL 4

Χρονοκαθυστέρηση σήμανσης συναγερμού σε δευτερόλεπτα

- 1-5-10-20-30
- **/** = απόζευξη χωρίς καθυστέρηση

HSE

Υστέρηση επαναφοράς από συναγερμό σε ποσοστό % του κατωφλίου

- 5-10-20-40

Out

Διάταξη εξόδου συναγερμού

- Ανοιχτή/Κλειστή επαφή, τιμές πλήρους κλίμακας διαθέσιμες

GR

Ψηφιακά όργανα

1. Ρυθμίσεις

AMTD-1-R / AMTD-2-R



Reset (επανακαθορισμός) ελάχιστων και μέγιστων τιμών

- Επιλέξτε το νούμερο 5 για να κάνετε reset (επανακαθορισμό στις τιμές, το οποίο στη συνέχεια επιβεβαιώνεται από τα απεικονιζόμενα τρία σημεία



Μέγιστο κατώφλι συναγερμού [A]

- **---** = αδρανοποίηση συναγερμού
- μετασχηματιστής έντασης έως 100 A, βήματος 1A
- μετασχηματιστής έντασης έως 600 A, βήματος 10A



Ελάχιστο κατώφλι συναγερμού [A]

- **---** = αδρανοποίηση συναγερμού
- μετασχηματιστής έντασης έως 100 A, βήματος 1A
- μετασχηματιστής έντασης έως 600 A, βήματος 10A

Όταν επιλέγετε tHH ή tHL:

- 1.το πρώτο ψηφίο στα δεξιά αρχίζει να αναβοσβήνει
- 2.πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή
- 3.πατήστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να αποθηκευτεί η επιλεγμένη τιμή στη μνήμη του οργάνου.

Η μέγιστη επιλεγόμενη τιμή του HH είναι πάντοτε χαμηλότερη της τυπικής πλήρης κλίμακας που επιλέγεται.

Η αυτόματη αλλαγή της πλήρους κλίμακας επιτρέπει τον επανακαθορισμό των ελάχιστων και μέγιστων τιμών και όταν βγαίνετε από την κατάσταση προγραμματισμού, **---** θα απεικονίζεται, όσο χρόνο χρειάζεται, για να επαναϋπολογιστούν οι τιμές.

VLMD-1-2

1

> 3 sec.

2**3**

> 3 sec.

- Πατήστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα έως ότου αρχίζει να αναβοσβήνει η οθόνη.
- Πιέστε το μπουτόν στιγμιαία για να μετακινηθείτε στην επόμενη προβολή της οθόνης:
- ac = εναλλασσόμενο ρεύμα
- dc = συνεχές ρεύμα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα, για να αποθηκευτεί η επιλεγμένη τιμή στη μνήμη του οργάνου.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η παράλληλη σύνδεση άκρων τάσης εισόδου και άκρων τάσης μέτρησης εάν η τάση ενδέχεται να ξεπεράσει τα 253V. Επιπλέον για τάσεις κάτω από 140V ac το όργανο δεν μετράει σωστά.

GR

Ψηφιακά όργανα


1. Ρυθμίσεις

VLMD-1-2-R



GR

- 1 Πατήστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, έως ότου αρχίζει να αναβοσβήνει η οθόνη.
- 2 Πιέστε το μπουτόν επαναλαμβανόμενα, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη καθορισμού των παραμέτρων.
- 3 Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να επιλέξετε την επιθυμητή πλήρη κλίμακα.



- 4 Πατήστε το μπουτόν επαναλαμβανόμενα, για να δείτε την επιθυμητή τιμή.
 3 Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να αποθηκευτεί η επιλεγμένη τιμή στη μνήμη του οργάνου.

Διαθέσιμες λειτουργίες

ACC

Επιλογή ρεύματος για χρήση

- **CC** = συνεχές ρεύμα
- **AC** = εναλλασσόμενο ρεύμα

DLY

Χρονοκαθυστέρηση σήμανσης συναγερμού σε δευτερόλεπτα

- 1-5-10-20-30
- **/** = απόζευξη χωρίς καθυστέρηση

HSE

Υστέρηση επαναφοράς από συναγερμό σε ποσοστό % του κατωφλιού

- 5-10-20-40

GR

Out

Διάταξη εξόδου συναγερμού

- Ανοιχτή/Κλειστή επαφή τιμές πλήρους κλίμακας διαθέσιμες

1. Ρυθμίσεις

VLMD-1-2-R



Reset (επανακαθορισμός) ελάχιστων και μέγιστων τιμών

- Επιλέξτε το νούμερο 5 για να κάνετε reset (επανακαθορισμό) στις τιμές, το οποίο στη συνέχεια επιβεβαιώνεται από τα απεικονιζόμενα τρία σημεία



Ελάχιστο κατώφλι συναγερμού [V]

- = κατάργηση λειτουργίας συναγερμού
- $10 \div 590$ V διαθέσιμες τιμές, βήματος 10 V



Μέγιστο κατώφλι συναγερμού [V]

- = κατάργηση λειτουργίας συναγερμού
- $10 \div 590$ V διαθέσιμες τιμές, βήματος 10 V

Όταν επιλέγετε tHH ή tHL:

1. το πρώτο ψηφίο στα δεξιά αρχίζει να αναβοσβήνει
2. πατήστε επαναλαμβανόμενα για να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή
3. πατήστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να αποθηκευτεί η επιλεγμένη τιμή στη μνήμη του οργάνου.

Η μέγιστη επιλεγόμενη τιμή του HH είναι πάντοτε χαμηλότερη της τυπικής πλήρης κλίμακας που επιλέγεται.

Η αυτόματη αλλαγή της πλήρους κλίμακας επιτρέπει τον επανακαθορισμό των ελάχιστων και μέγιστων τιμών και όταν βγαίνετε από την κατάσταση προγραμματισμού, θα εμφανίζονται, όσο χρόνο χρειάζεται για να επαναϋπολογιστούν οι τιμές.

EMT

1

> 3 sec.

2

> 3 sec.

**3** **4** **5**

> 3 sec.



> 3 sec.



> 3 sec.


- Πατήστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα έως ότου αρχίζει να αναβοσβήνει η οθόνη.
- Η ένδειξη rES εμφανίζεται. Πιέστε διαδοχικά το μπουτόν, ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη tA.
- Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστούν στην οθόνη '---' (απευθείας σύνδεση έως 25A).
- Πατήστε το μπουτόν διαδοχικά, ώστε να εμφανιστούν οι λόγοι του μετασχηματιστή έντασης : 60-100-250-600-800-1000/5.
- Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, για να αποθηκευτεί η επιλογή στη μνήμη του οργάνου.

GR

1. Ρυθμίσεις


EMT

Reset (επανακαθορισμός) Ενέργειας




Στην ένδειξη rES πατήστε και κρατήστε πατημένο το μπουτόν για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Το ψηφίο '1' εμφανίζεται. Πιέστε το μπουτόν διαδοχικά, έως ότου εμφανιστεί το ψηφίο '5'. Πιέστε και κρατήστε το μπουτόν πατημένο για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα, προκειμένου να εκτελεστεί η εντολή reset. Το όργανο αποθηκεύει σε εσωτερική μνήμη τη μετρούμενη τιμή της ενέργειας συνεπώς σε περίπτωση απώλειας της τροφοδοσίας δεν θα χαθεί η μέτρηση. Να σημειωθεί πως την πρώτη φορά λειτουργίας (test) απαιτούνται 15 λεπτά λειτουργίας της συσκευής, ώστε αυτό να κρατήσει τη μέτρηση και να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουργία του οργάνου.

Επιλογή μετασχηματιστή έντασης για μη απευθείας σύνδεση



Τιμές διαθέσιμες με μετασχηματιστή έντασης: 60-100-250 -600-800-1000/5, 4 παύλες (---) δηλώνουν απευθείας σύνδεση, χωρίς μετασχηματιστή έντασης μέχρι και 25A.


Οπτικοποίηση ενεργούς ισχύος



- 1 Εάν πιέσετε στιγμιαία το μπουτόν, το γράμμα P και η μέτρηση της ενεργούς ισχύος σε kW θα εμφανιστούν αναβοσβήνοντας εναλλάξ στην οθόνη.
- 2 Εάν πατήσετε το μπουτόν ξανά ή μετά από δύο λεπτά απουσίας χειρισμού, η οθόνη γυρνά στην καθορισμένη προβολή οθόνης του μετρητή ενέργειας.

2. AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R λειτουργίες

Προβολή και αποθήκευση ελάχιστων και μέγιστων τιμών αιχμής



- 1 Εάν πιέσετε στιγμιαία το μπουτόν, η λέξη Lo και η ελάχιστη τιμή μέτρησης εμφανίζονται εναλλάξ.
- 2 Εάν πιέσετε το μπουτόν ξανά, η λέξη Hi εμφανίζεται με τη μέγιστη μετρούμενη τιμή.
- 3 Πιέστε το μπουτόν ξανά, για να επιστρέψετε στην καθορισμένη προβολή της οθόνης.

Οι καταγραφόμενες τιμές αιχμής (ελάχιστες και μέγιστες) αποθηκεύονται στη μη διαγραφόμενη μνήμη και είναι διαθέσιμες μετά από οποιαδήποτε διακοπή ρεύματος. Μπορείτε να κάνετε reset (επανακαθορισμό) μέσω της αντίστοιχης εντολής RES του μενού προγραμματισμού. Όταν αλλάζετε την τιμή του μετασχηματιστή ρεύματος, το μέγιστο και ελάχιστο κατώφλι συναγερμού απενεργοποιείται αυτόματα.

2. AMTD-1-R / AMTD-2-R / VLMD-1-2-R λειτουργίες

Μέγιστη και ελάχιστη λειτουργία ηλεκτρονόμου

Όταν η μέτρηση υπερβεί την τιμή του κατωφλίου, ο ηλεκτρονόμος αλλάζει κατάσταση και ο συναγερμός διακόπτεται μετά από μία προγραμματιζόμενη καθυστέρηση dLY, η οποία εμφανίζεται στην οθόνη εναλλάξ με τη στιγμιαία μέτρηση.

ALL [ALarm Low] δηλώνει ότι το ελάχιστο κατώφλι έχει ξεπεραστεί

ALH [ALarm High] δηλώνει ότι το μέγιστο κατώφλι έχει ξεπεραστεί

Ακόμη και σε καταστάσεις συναγερμού, το διαδοχικό πάτημα του μπουτόν σας επιτρέπει να δείτε τις ελάχιστες και μέγιστες τιμές.

Ο συναγερμός σταματάει όταν η μέτρηση επιστρέψει εντός των κατωφλίων συμπεριλαμβάνοντας την τιμή της υστέρησης.

Προγραμματιζόμενη επαφή συναγερμού

Ο ηλεκτρονόμος είναι τύπου ανοιχτής επαφής. Μπορείτε να προγραμματίσετε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονόμου

- NO [ανοιχτή επαφή] η επαφή είναι ανοιχτή, όταν ο ηλεκτρονόμος δεν είναι ενεργοποιημένος.
- NC [κλειστή επαφή] η επαφή είναι κλειστή, όταν ο ηλεκτρονόμος δεν είναι ενεργοποιημένος.

Κατάσταση οργάνου	NO Εργοστασιακή ρύθμιση	NC Αυτοεπιτηρούμενη
Μη ενεργή		
Ενεργή, συναγερμός ανενεργός		
Ενεργή, συναγερμός ενεργός		

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση τροφοδοσίας	[V]	230 ac ±10%
Συχνότητα	[Hz]	50/60
Μέγιστη τιμή σήματος εισόδου		
EMT	[A]	25 ac
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	5 ac
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	600 ac/dc
AMTD-2, AMTD-2-R	[mV]	60 dc
FRZ-DIG	[Hz]	400
Διαθέσιμες τιμές για τον AMTD-1 και τον AMTD-1-R	[A]	Απευθείας σύνδεση μέσω του μετασχηματιστή έντασης .../5A
		15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Διαθέσιμες τιμές για τον AMTD-2 και τον AMTD-2-R	[A]	Σύνδεση μέσω μετρητικής αντίστασης (shunt) 60mV
		15 20 25 40 60 100 150 200 250 400 600 999
Διαθέσιμο εύρος ρυθμίσεων μετασχηματισμού for EMT		60/5, 100/5, 250/5, 600/5, 800/5, 1000/5,
Εύρος μέτρησης		
EMT	[kWh]	0...9999 ac
AMTD-1, AMTD-1-R	[A]	0...999 ac
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[V]	0...600 ac/dc
AMTD-2, AMTD-2-R	[A]	0...999 dc
FRZ-DIG	[Hz]	35...400
Κλάση ακριβείας		
EMT		Κλάση 2
AMTD-1, AMTD-1-R	[%]	0,5 ±1 ψηφίο
AMTD-2, AMTD-2-R	[%]	0,5 ±1 ψηφίο
VLMD-1-2, VLMD-1-2-R	[%]	0,5 ±1 ψηφίο
FRZ-DIG	[%]	0,5 ±1 ψηφίο

GR

Ψηφιακά όργανα

3. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μνήμη	EEprom	
Κατανάλωση Ισχύος	[VA]	4
Χαρακτηριστικά εξόδων ηλεκτρονόμου		
Διάταξη επαφής		NO
Ονομαστική τάση	[V]	230 ac
Ονομαστικό ρεύμα	[A]	AC1 16A - AC15 3A
Διάταξη επαφής	NO ο ηλεκτρονόμος κλείνει σε περίπτωση συναγερμού NC ο ηλεκτρονόμος ανοίγει σε περίπτωση συναγερμού	
Οθόνη	LED 3 ψηφία - 4 ψηφία για EMT	
Θερμοκρασία αποθήκευσης	[°C]	-40...70
Θερμοκρασία λειτουργίας	[°C]	-10...55
Βαθμός προστασίας		IP20
Αριθμός στοιχείων (Modules)		3
Κανονισμοί	CEI EN 61010-1 / CEI EN 62053-21	

Εργοστασιακές ρυθμίσεις

	VLMD-1-2-R	AMTD-1-R AMTD-2-R
Σύνδεση	ac	--
Συναγερμός	Ανενεργός	Ανενεργός
Χρονοκαθυστέρηση σήμανσης συναγερμού	1 sec	1 sec
Υστέρηση	10%	10%
Διάταξη επαφής	NO	NO

GR

ABB SACE

Una divisione di ABB S.p.A.

Apparecchi modulari

Viale dell'Industria, 18

20010 Vittuone (MI)

Tel.: 02 9034 1

Fax: 02 9034 7609

bol.it.abb.com

www.abb.com

2CSM4450001R5601

Power and productivity
for a better world™

